



Sissons

Stone Clear Finish



High Performance
Exterior & Interior Coating



Algae & Fungus
Resistant



No Added
Lead & Mercury



Sissons

Stone Clear Finish



2 Coats



3-4 Hours
Drying Time



Brush, Roller Or Spray

**Stir Well
Before Use**

DESCRIPTION

Sissons Stone Clear Finish is a specially formulated multi-purpose acrylic clear coating designed to enhance and maintain the natural aesthetics of various residential, commercial and industrial surfaces. The incorporation of suitable and effective additives in this full gloss finish enables it to withstand harsh tropical conditions for extended periods of time.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- enhances / maintains the natural aesthetics of surfaces.
- ease of application either by brush, roller or spraying.
- moderately quick drying thereby making it feasible for outdoor application.
- mildew, fungus and algae resistant.
- resistant to moisture and UV-degradation which in turn gives better protection to the substrate itself.
- resistant to efflorescence, alkali or other chemical attacks.
- does not chalk, flake or peel-off.

Please take note that for the application of any painting or coating system, proper and adequate substrate preparation is a must. Surfaces to be painted should be sufficiently dry and clean of loose materials, grease, wax or other contaminants such as pre-existing efflorescence and mildew growth. Also please avoid painting under conditions which are not conducive for paint application and drying process i.e. extreme temperatures, high humidity or poor ventilation as these may impair film formation.

TECHNICAL DATA

Composition :	Acrylic resin, aromatic solvents, fungicide, UV-resistance and surface additives.
Appearance :	Clear, water-white liquid.
Dry Thickness / Coat :	15 – 20 microns.
Theoretical Coverage / Coat :	14.3 square meters/ litre (subject to surface profile and absorption)
Drying Times :	Touch Dry : 15 – 20 minutes; Hard Dry : Below 3 hours; Recoating : After 4 hours.
Recommended System :	2 – 3 coats (no primer required).
Cleaning / Thinning :	Sissons Thinner THE/031.

APPLICATION AREAS

Sissons Stone Clear Finish is applicable for use on various bare and unglazed interior and exterior substrate surfaces such as:

- exposed bricks
- plasterworks
- natural / artificial stone aggregates
- slate
- paver tiles
- terracotta, concrete or other cement-based roof tiles
- paver tiles
- concrete / quarry / porous tiles
- stamped concrete or other cement-based structure

Grazed surfaces are 'slippery' and need to be adequately abraded to enable satisfactory adhesion of Sissons Stone Clear Finish. For pre-coated surfaces, it is advisable to do a compatibility test on a small area before proceeding with the actual painting job.

PRODUCT SAFETY

Product is deemed to be safe when used according to its intended application under normal industrial hygiene and safety practices. For further information or if Product Safety Data Sheet is required please contact our Sales & Marketing Office.

DESKRIPSI

Sissons Stone Clear Finish adalah rumusan khas pelbagai guna yang menghasikan kemasan berkilat. Ia mampu memperingkatkan dan mengekalkan estetik semula jadi pada pelbagai permukaan untuk perumahan, komersial mahupun industri. Rumusan bahan tambahan yang beresuaian dan berkesan dalam cat licau ini amat tahan lesak walaupun dalam cuaca tropika yang melampau.

CIRI-CIRI DAN FAEDAH

- memperingkatkan / mengekalkan permukaan estetik semula jadi
- aplikasi yang mudah dengan penggunaan berus cat, penggolek atau semburan
- pengeringan yang sederhana cepat, sangat sesuai untuk aplikasi permukaan ruang luar
- tahan serangan kulupak, kulat dan alga
- tahan kelembapan dan penurunan-UV yang seterusnya memberi perlindungan kepada substrat itu sendiri
- tahan kemekaran, alkali dan serangan kimia lain
- tidak berkapur, mengelupas atau terkepok

Perhatian perlu diambil sebelum aplikasi mengecat dilakukan, substrat yang sesuai serta persediaan permukaan mestilah menukupi. Permukaan yang mahu dicat hendaklah kering dan bersih daripada sebarang debu, gris, lilin atau pencemar lain seperti kemekaran dan kulupak yang lama. Elak daripada mengecat dalam keadaan yang tidak kondusif untuk aplikasi cat dan proses pengeringan contohnya: suhu melampau, kelembapan tinggi dan peredaran udara yang kurang baik kerana ia akan melemahkan formasi film.

DATA TEKNIKAL

Kandungan	Resin akrilik, solvent aromatik, racun kulat, tahan UV dan bahan tambahan permukaan
Kelihatan	Cerang, cocair putih
Lapis kekeringan	15 – 20 mikron
Liputan	14.3 meter persegi / liter
Masa pengeringan	Kering senhul: 15 – 20 minit; Kering menyeluruh: kurang 3 jam; Lilang cat: Selepas 4 jam.
Bilangan lapisan	2 – 3 lapisan (tidak perlu lapisan dasar)
Pencucian / Pencairan	Sissons Thinner THE/031

BIDANG APLIKASI

Sissons Stone Clear Finish sesuai digunakan untuk pelbagai ruang dalaman dan luaran yang kosong dan kemasan yang tidak gerlis, serta permukaan substrat seperti berikut:

- batu batan yang terdedah
- batu loh
- jubin (kaki lima)
- papan berplaster
- konkrit / kuari / jubin porous
- batu baur semula jadi / tiruan
- tanah liat, konkrit atau jubin bumbung yang berdasar simen yang lain
- konkrit (stamped) atau struktur yang berdasar simen yang lain

Permukaan kilau adalah licin dan perlu diletas secukupnya supaya pelekatan Sissons Stone Clear Finish ini memuaskan. Untuk permukaan yang mempunyai lapisan dasar, dinasihatkan supaya ujian dijalankan atas permukaan yang kecil dahulu sebelum mengecat keseluruhannya.

KESELAMATAN PRODUK

Produk ini dianggap selamat dan tidak berbahaya apabila digunakan mengikut aplikasi yang tertentu, dan mematuhi piawai asas amalan kesihatan dan keselamatan industri. Untuk maklumat lanjut atau sekiranya memerlukan data keselamatan produk, sila hubungi Pejabat Jualan dan Pemasaran kami.

说明

Sissons Stone Clear Finish 是专门配制的多元用途丙烯酸透明涂料。它特别设计来增进并保持各种住宅、商业和工业表面的天然美感。由于这全光洋面漆添加了一种合适又高效的添加剂，因此它都在相当长的一段时间内经受苛刻的热带条件。

特征和优势

- 增进/保持表面的天然美感。
- 可使用漆刷、滚轴或喷雾器轻松施工。
- 中度快干，适合室外使用。
- 能抵抗霉菌、真菌和藻类。
- 能抵抗湿气和紫外线降解，更佳地保护基板。
- 能抵抗风化、强碱或其他化学袭击。
- 不会粉化、或片脱落或剥离。

请注意，凡是进行油漆或涂料系统前，都必须先妥善和适当的把基板准备好。要上漆的表面应该完全干燥，完全不含松散物质、油剂或其他污染物；如风化磨损和生长霉菌。同时，不宜在不利于油漆和进行干燥处理的条件下施工；如极端湿度、高湿度或通风不良，因为这些情况会削弱漆膜的形成。

技术资讯

成分	丙烯酸树脂、芳香溶剂、杀菌剂、抗紫外线和表面添加剂。
外表	透明、水白液体。
干燥厚度/涂层	15 – 20微米。
理论覆盖范围 / 涂层	14.3 平方米 / 公升 (视表面轮廓和吸收力)
干燥时间	触摸干 : 15 – 20 分钟; 硬干 : 3 小时以下; 重涂 : 4 小时之后。
推荐系统	2 – 3 层 (无需底漆)。
清洗 / 稀释	Sissons Thinner THE/031。

可涂范围

Sissons Stone Clear Finish 可以涂在各种空白和无釉的室内和室外基片表面：如：

- 暴露砖
- 抹灰工作
- 天然 / 人工石骨料
- 石板
- 路面瓷砖
- 红陶、花岗岩或其他水泥基屋顶瓦
- 路面瓷砖
- 混凝土 / 石矿 / 多孔瓷砖
- 加盖混凝土或其他水泥基结构

釉面较“滑”，在施工前须充分磨砂使 Sissons Stone Clear Finish 能有效粘着。至于预涂层表面，建议您先在小面积进行相容性测试，随后才实际进行油漆工作。

产品安全

如果在符合一般工业卫生和安做法的情况下施工，产品肯定安全。若要了解详情或索取产品安全资讯表，敬请联络我们的销售及行办办事处。

All data are based on laboratory testing. Advice and recommendations are given in good faith and without obligations.

Semua data adalah berdasarkan ujian makmal. Nasihat dan syor-syor yang diberikan secara jujur dan tanpa tanggungjawab.

所有资讯皆以实验室测试作为根据。所有意见和建议乃秉持诚信而给与，恕不承担责任。



Boustead Sissons Paints Sdn Bhd (3558-P)

PJ Sales & Marketing Office:

Level 3A-03A, Menara UAC, 12, Jalan P.J.U 7/5, Mutiara Damansara, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: +603-7727 6697 Fax: +7726 9299 Website: www.sissonspaints.com.my

Nilai Factory:

Lot 21, Jalan Nilam 3, Nilai Utama Enterprise Park, P.O. Box 62, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tel: +606-799 6999 Fax: +606-799 9000/6050



BUATAN MALAYSIA